

鄂尔多斯市生态环境局 行政审批文件

鄂环审字（2022）326 号

鄂尔多斯市生态环境局 关于鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目 环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇嘎查村，本项目占地面积 583.34 万平方米。本项目拟建设“一心、一站、一园、二区、一平台、一厨房、一基地，三示范场、三加工厂”。

一心即园区管理与科创研发中心；一站即优质高效奶牛肉牛科研实验站；一园即生态牧场特色主题公园；二区即生活管理区、初步隔离区；一平台即园区智能化大数据云管理平台；一厨房即智能 TMR“中央厨房”；一基地即优质饲草料试验示范基地；三示范场即优质奶牛标准化示范场（存栏奶牛 6000 头）、肉牛繁育标准化示范场（繁殖肉牛存栏量 4000 头）、高品质肉牛标准化示范场（育肥牛存栏量 7000 头、出栏量 10000 头）；三加工厂即有机肥加工厂、乳制品加工厂、肉牛标准化屠宰加工厂。项目总投资 188130.66 万元。其中环保投资 1095 万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 加强施工期环境管理。合理安排施工时间，施工区界设围墙或遮挡物，地基挖掘产生的弃土应及时处理。硬化临时道路和施工场地，并对施工场地和车辆过往的道路定期洒水。加强对施工车辆的检修和维护，减少机械和车辆的有害废气排放。

2. 认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。根据各类工艺废气污染物的性质分别采用过滤、吸附等处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需要，确保大气污染物排放满足国家有关标准要求。

TMR 中央厨房玉米投料和 TMR 饲料搅拌过程中的含尘废气采用脉冲布袋除尘处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。

有机肥加工厂化制车间化制废气采用冷凝+喷淋洗涤+UV 光解装置+活性炭吸附装置处理，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 标准后排放，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。

有机肥加工厂沼气发电车间的沼气发电废气采用脱硫+选择性催化还原法（SCR）治理脱氮处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 大气污染物特别排放限值后排放。

有机肥生产车间的预混、筛分工序含尘废气采用布袋除尘处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。搅拌、发酵、抛翻工序废气采用生物除臭塔处理，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。

乳制品加工车间含尘废气采用除尘处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。

屠宰车间废气采用喷淋塔处理后，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值后排放。

无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

3. 认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。成母牛尿及牛粪固液分离后的液体、青贮窖渗滤液废水等养殖废水、沼气处理冷凝液、化制冷凝液及锅炉废水采用黑膜厌氧处理后作为液肥全部还田消纳；乳制品加工废水采用气浮+水解酸化+接触氧化处理后，出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物标准，进入黑膜厌氧池处的蓄水池“冬储夏灌”；屠宰废水采用水解—接触氧化工艺处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物标准，进入屠宰厂配套蓄水池“冬储夏灌”；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入黑膜厌氧系统，作为液肥全部还田消纳。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5. 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。除尘灰、污水处理站污泥送厂区有机肥处理车间生产有机肥；不合格红白内脏、病死牛尸体、垫料等一般固废采用无害化处理后，生产有机肥；废脱硫剂、废离子交换树脂等其他一般固废由厂家回收；废润滑油、医疗废物等危险废物委托有资质单位处理处置；生活垃圾由环卫部门统一收集清运。

严格执行危险废物转移管理办法，强化危险废物运输的环境保护措施，有效防范突发环境事件。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18957-2001）建设和管理危险废物暂存库。

6. 建设单位须强化环境风险防范。制订环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复 20 日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过 5 年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。



抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古欣盛环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局

2022 年 12 月 7 日印发
